平成27年度	工　事　設　計　書		
担　当　名	建設課　土木担当		
河川路線名	市道9号線		
工事場所	山梨市　牧丘町　牧平　地内		
事　業　名	社会資本整備総合交付金事業		
工　事　名	市道9号線道路改良（その6）工事		
工事概要	施工延長　L=129.6m　幅員 W=5.0m 補強土壁工　A=220m2 路側ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工　A=163m2 路側ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁工【H=2.22～4.10】　L=31.1m 側溝工　L=43.4m ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工【t=12cm】　A=119m2 防護柵工　L=158m		
工事価格	円	請負工事価格	円
消費税相当額	円	消費税額	円
請負工事費	円	請負代金額	円

山　梨　市

本工事費内訳書

市道9号線道路改良（その6）工事

名　称・規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
道路改良	式	1			費目行
道路土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	6.5			
掘削（軟岩）	m3	240			
路床盛土工	式	1			種別行
路床(発生土)	m3	330			
路体盛土工	式	1			種別行
路体(発生土)	m3	410			
法面整形工	式	1			種別行
法面整形(盛土部)	m2	550			
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	330			
作業土工	式	1			種別行
床掘り	m3	980			
埋戻し 発生土	m3	50			
埋戻し RC-40	m3	93			
基面整正	m2	110			
法面工	式	1			工種行
植生工	式	1			種別行
種子散布	m2	100			
植生ｼｰﾄ	m2	10			
地盤改良工	式	1			工種行

本工事費内訳書

市道9号線道路改良（その6）工事

名　称・規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　要
置換工	式	1			種別行
置換（砕石）	m3	10			
擁壁工	式	1			工種行
路側ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁 A型・B型	式	1			種別行
重力式擁壁 【H=2.22～4.10】	m3	80			
補強土壁工	式	1			種別行
帯鋼補強土壁	m2	220			
補強土壁内盛土 購入土　RC-40	m3	620			
笠石ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	51			
補強土壁基礎工 （基礎工）	m	51			
壁背面砕石工	m3	110			
排水ﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ工	m3	85			
排水工	式	1			
路側ﾌﾞﾛｯｸ積工	式	1			工種行
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 A1型	式	1			種別行
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	m2	13			
裏込材 RC-40	m3	3			
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) BB(W/C60%以下)	m3	1			
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 1型（J2型）	m	6			
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m	7			
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 B1型	式	1			種別行
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	m2	10			
裏込材 RC-40	m3	3			

本工事費内訳書

市道9号線道路改良（その6）工事

名　称・規　格	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) BB(W/C60%以下)	m3	1			
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 1型（J2型）	m	5			
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工 B2型	式	1			種別行
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積	m2	140			
裏込材 RC-40	m3	60			
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) BB(W/C60%以下)	m3	20			
路側ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎 2型（J3型）	m	40			
ﾌﾞﾛｯｸ積小口止工	式	1			種別行
小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 1型	箇所	1			
排水工	式	1			工種行
PU1型側溝工	式	1			種別行
PU1型側溝 300*300	m	30			
PU1型側溝 450*450	m	13			
集水桝工	式	1			種別行
3号集水桝	箇所	1			
4号集水桝	箇所	1			
5号集水桝	箇所	1			
横断水桝工	式	1			工種行
1号横断水路工	式	1			種別行
ボックスカルバート 600×600	m	8			
呑口壁 18-8-40 BB(W/C60%以下)	箇所	1			
取付水路 18-8-40 BB	箇所	1			
U型水路工 21-8-25 BB	箇所	1			

本工事費内訳書

市道9号線道路改良（その6）工事

名　称・規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　要
底張りコンクリート 18-8-40 BB	箇所	1			
3号横断水路工	式	1			種別行
ボックスカルバート 600×600	m	12			
舗装工	式	1			工種行
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1			種別行
表層（仮復旧） 再生密粒度As(20)　t=4cm	m2	390			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1			種別行
表層工 18-8-25(20) BB(W/C60%以下)　t=12cm	m2	119			
路盤工 RC-40　t=15cm	m2	119			
付帯施設工	式	1			工種行
防護柵工	式	1			種別行
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ基礎	m	46			
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-2B	m	71			
土中式ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ Gp-C-3E	m	66			
路肩ｺﾝｸﾘｰﾄ Gp-C-3E部	m	66			
転落防止柵 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　H=1100	m	7			
階段工	式	1			種別行
階段工	箇所	1			
斜路工	式	1			種別行
斜路工	式	1			
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し	式	1			種別行
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 運搬処理含	m3	17			

本工事費内訳書

市道9号線道路改良（その6）工事

名　称・規　格	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し 運搬処理含	m3	12			
直接工事費					
共通仮設費計					
共通仮設費(積上分計)					
安全費	式	1			
技術管理費	式	1			
共通仮設費(率分)	式	1			
純工事費					
現場管理費	式	1			
工事原価					
一般管理費等	式	1			
契約保証	%				
一般管理費等計					
工事価格					
消費税相当額	%				
請負金額					

特　記　仕　様　書

事業名：　社会資本整備総合交付金事業

工事名：　市道９号線道路改良（その 6）工事

山梨市

１．適用範囲

この仕様書は「土木工事共通仕様書」（平成 27 年 10 月山梨県県土整備部版と同じ）第 1 章 第 1 節 1-1-2 に定める特記仕様書とし、この仕様書に記載されていない事項は前記共通仕様書による。

２．疑義等

この特記仕様書に記載のない事項及び本工事施工にあたり疑義が生じた場合には､請負者は、監督員と協議しその指示に従わなければならない。

３．工期

工期は、契約日の翌日から平成 28 年 3 月 18 日までとする。

４．工程関係

１）請負者は、工事の施工に先立ち、地元関係者に工事内容の説明を行うものとする。また、その日時、内容については、事前に監督員と協議の上決定するものとする。

２）本工事の施工区間及び施工区分は下表のとおりとするが、警察等第三者との協議の結果、施工時間帯が変更になる場合は、事前に監督員と協議するものとする。

施工区間	施工区分	施工時間
全区間	昼間	8:00～17:00

３）休日は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始とする。請負者は、休日および（２）の施工時間外に作業するときは、様式－21 により、「土・休日・夜間作業届」を監督員に提出するものとする。

５．公害対策等

１）請負者は、工事に伴い発生する粉じん等により，公衆に迷惑を及ぼすことのないように、清掃には十分に配慮しなければならない。また、散水車等により散水防じんを実施するものとする。

２）請負者は、本工事に伴い周辺構造物に影響があると思われる範囲については、施工中及び施工後において問題が起きないよう対策を講じておくとともに､仮に問題が起きた場合にも、対処出来るような調査・検討を行わなければならない。

３）請負者は、河川の水を濁らせないよう十分な対策をとらなければならない。

４）請負者は、騒音・振動・悪臭規制マニュアルに基づき、周辺環境に影響を及ぼさないよう十分な対策をとらなければならない。

６．工事中の安全確保

１）工事区域内の安全を確保するために、現場条件及び交通管理者との協議に基づき標識類、防護柵及び保安用の夜間照明設備等を設置するものとする。また、工事区域内の段差等の解消に努め、必要に応じて仮舗装等を行うものとする。

２）本工事における交通規制及び交通誘導員の配置は下記のとおりとする。ただし交通管理者等との協議の結果または、条件変更等に伴い変更する必要が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

ア）規 制 区 分　　片側交互交通
イ）交通誘導期間　　施工区間で概ね 78 日間。（規制区間の前後に 2 名/日を配置）

７．工事用道路関係

工事用資材搬入路として、一般道路を使用することになるので、使用中は定期的に点検・清掃等を行うものとする。

８．仮設備関係

仮設構造物（土留め矢板・覆工板）等が必要な場合は監督員と協議するものとする。

９．再生資材の利用

施工者は、下記の資材の使用に際し再生資材を利用するものとする。

資　材　名	規　　格	備　　考
再生クラッシャラン	RC-40	構造物の基礎・路盤材料

なお、使用に際し舗装再生便覧等を遵守するものとする。

１０．盛土材について

盛土材については､現場発生土の土質試験を行い､基準を満たすことを確認することとする。

また、補強土壁については再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 で埋戻しを行うことになっているが、土質試験の結果により基準を満たす場合は、発生土の埋戻しに変更するものとする。

１１．建設発生土の搬出

１）本工事における建設発生土の処理は、「建設副産物処理基準」（山梨県県土整備部、平成 21 年 2 月 1 日最終改訂）【４】設計・積算・施工の３．建設発生土の指定処分 B によるものとし、施工者は原則としてその範囲内において搬出先を選定し搬出するものとする。

施工者は搬出先について監督員の承諾を得ることとし、運搬距離は、実際の運搬距離に応じて変更するが、運搬距離が 8 ㎞以上の場合、施工者はその理由を明確にすること。

２）100 ㎥（地山量）以上の建設発生土を、他市町村へ搬出する場合は「建設発生土搬出のお知らせ」により、受入市町村に報告するとともに、その書類を、工事完成書類に添付しなければならない。

3）搬出後、処理状況を様式－17 に記入し、工事完成書類に添付するものとする。

１２．建設廃棄物の適正処理

１）本工事の施工により発生する、コンクリート塊、アスファルト塊は、廃棄物処理法に基づき該当産業廃棄物の処分業の許可を得ている、再資源化施設で適正に処理すること。

２）その他

ア）処理許可業者に委託する段階で、泥、ゴミ、木片、金属類等を混入させないこと。

イ）最終処分終了確認時の D 票の写しを完成検査時に提示すること。

ウ）地中部分の構造物については、設計図面と異なる場合は監督員と協議するものとする。

１３．再資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

１）請負金額が 1,000 千円を超える工事については、建設副産物実態調査（センサス）の対象工事であり、請負者は「建設リサイクルデータ統合システムーCREDASー」により作成した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し施工計画書に添付し監督員に提出すること。

２）工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正し、作成した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を完成書類に添付し、電子データを電子媒体により監督員に提出すること。

３）入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。

４)「建設リサイクルデータ統合システム-CREDAS-」は入力時の最新版を国土交通省ホームページからダウンロードして入手すること。

URL　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/fukusanbutsu/credas/download.htm

１４．建設リサイクル法対象建設工事の届出に係わる事項の説明等

請負金額が 5,000 千円を超える工事については、建設リサイクル法の対象工事であり、落札者は建設リサイクル法第 12 条に基づき、落札後に配布される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うものとする。

１５．施工計画書

１）請負者は、工事請負金額が 10,000 千円以上の工事について、工事着手前に施工計画書を提出しなければならない。また、10,000 千円未満の工事についても、簡易な施工計画書を提出しなければならない。簡易な施工計画書は、最低限以下の内容について記載するものとする。

ア）計画工程表

イ）現場組織表

ウ）施工方法

エ）安全管理

オ）緊急時の体制及び対応

カ）交通管理

２）請負者は、施工計画書または簡易な施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。特に前項のア～カの事項について変更が生じた場合は必ず変更施工計画書を提出すること。

１６．工事支障物件等

請負者は、工事着手前に地下埋設物等の支障物件について調査しなければならない。なお、調査の結果、工事に支障がある場合は、速やかに監督員に報告するとともに、施工方法、工程等について協議しなければならない。

地下埋設物	問合せ先	連絡先	備考
東京電力	山梨カスタマーセンター	0120-995-882	
NTT	㈱NTT 東日本-山梨	0120-159-139	
畑かん	笛吹川沿岸土地改良区	0553-22-2469	
流域下水道	㈶山梨県下水道公社	055-263-2738	
山梨市公共下水道	山梨市下水道課	0553-22-1111	
水道	山梨市水道課	0553-22-1111	

１７．排水工関係

本工事の施工に伴い湧水等が発生し、通常の施工方法では処理できない場合については、監督員と協議するものとする。

１８．低騒音型建設機械の使用

１）本工事において、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(S51.3.2 建設省経機発第 54 号、建設大臣官房技術参事官から各地方建設局長あて最終改正 S62.3.30 建設省経機発第 58 号)に基づき、低騒音型建設機械を使用原則を図る場合は、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」(H9.7.31 建設省告示第 1536 号最終改定 H13.4.9 国土交通省告示第 487 号)に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものとする。

２）施工現場において指定機械であることを識別するラベルが確認できるように、建設機械を写真撮影し、工事写真帳に添付すること。

１９．材料確認

１）請負者は、二次製品、半製品、その他監督員が指示した材料について、施工前に監督員の確認を受けなければならない。

２）材料確認の申請は工事打合簿により行うものとする。

２０．段階確認

１）請負者は、下記の項目について、監督員の段階確認を受けなければならない。

ア）床掘検査

イ）路床検査

ウ）路盤検査

エ）その他監督員が指示する段階確認

２）段階確認の申請は工事打合簿により行うものとする。

２１．施工中の立会

１）請負者は、下記の項目の実施にあたって、関係者の立会を受けなければならない。

ア）監督員及び第三者機関において立会が必要と認める事項。

イ）地権者との協議事項。

２）立会いの申請は工事打合簿により行うものとする。ただし、第三者機関等に立会を依頼する場合は、その機関の指示に従うこと。

３）立会は、立会一覧表（様式－6）にて管理するものとする。なお、第三者機関及び地権者等に立会を依頼した場合は、確認者に押印してもらうこと。

２２．完成検査

１）検査基準は「土木工事施工管理基準および規格値」によるものとする。

２）人員の配置を考え、必要人員を確保するものとする。

２）道路の交通に支障がある場合は、交通誘導員を配置するものとする。

２３．工事完成図書

請負者は、工事完成図書として以下の書類をファイリングし提出しなければならない。

１）工事日誌（参考様式－1）

２）工事打合簿（様式－1）

３）立会一覧表（参考様式－7）

４）段階確認表（様式－3）

５）施工管理表表紙（参考様式－8）

６）出来形管理表等（様式－6、様式－7、他）（設計・実施数量対比表をつけること）

７）品質管理表等（様式－8、様式－9、他）

８）完成図

９）再生資源利用計画書（実施書）（様式－10）

１０）再生資源利用促進計画書（実施書）（様式－11）
（契約書・経路図含む）

１１）工事実施工程表

１２）道路使用許可証の写し

１３）その他（保証書、取扱説明書等）

２４．完成検査時提示書類

請負者は、工事完成検査時に、以下の書類を提示できるようにしなければならない。

１）バラツキ確認表（出来形・品質）

２）産業廃棄物管理票（マニュフェストＤ票）

３）工事現場内における安全管理状況報告書（参考様式－2）

４）安全教育・訓練等の実施状況表（様式－14）

５）建退協の受払い簿写し

２５．工事写真

請負者は、工事写真として以下の書類を提出しなければならない。

１）写真管理基準に基づき撮影した写真（1 部）

２）その他、監督員が指示する写真（必要部数）

２６．その他

１）住民とのトラブルのないよう従業員教育の徹底を図ること。

２）地権者の要望等により工程が左右される場合があるが、可能な限り対応すること。

３）工事完成後は、後かたづけ、側溝等の清掃を行うこと。

４）請負者は、建設工事必携（H27 年 10 月）「参考資料」を参照し、適切な提出時期に「18.提出・提示書類様式集」による様式で書類を提出すること。

５）本工事に関する提出物及び、協議・承諾は、全て工事打合簿（様式-1）に添付しその都度提出すること。特に設計変更に関わる事項については、工事打合簿による提出がない場合は原則として設計変更は行わない。

６）図面等設計図書及び、参考資料には一部個人情報を含むものがあるので、取り扱いには十分注意すること。